

Paraméter		Egység	Skyworth VELA légh kondicionáló 6.5 kw hűtő-fűtő
Modell		--	SMVH24B-5A2A3NN
Tápellátás	Névleges feszültség	V~	220-240
	Névleges frekvencia	Hz	50
	Fázisok	--	1
	Tápellátás módja	--	kültéri
Hűtés (standard körülmények)	Kapacitás	Btu/h	22178
	Bemenet	W	1670
	Áram	A	7,5
Fűtés (standart körülmények)	Kapacitás	Btu/h	22519
	Bemenet	W	1560
	Áram	A	8,5
Szezonális hűtés	Pdesignc	kW	6,4
	SEER	W/W	7,1
	Energiahatékonysági osztály		A++
Fűtés (átlagos)	Pdesignh	kW	6,2
	SCOP	W/W	4,0
	Energiahatékonysági osztály		A+
	Tbiv	°C	-7
Teljesítménykábel vezeték keresztmetszete		mm ²	2,5
Ajánlott teljesítménykábel (mag)		--	3
Min/Max. feszültség		V	198/264
Névleges bemeneti teljesítmény		W	2520
Névleges áramerősség		A	12,8
Légszállítás mennyisége		m ³ /h	1200/1150/900/750
Légszárítás mennyisége		L/h	2,4
Ajánlott terület		m ²	32-50
Beltéri egység	Beltéri egység modell	--	SMVH24B-5A2A3NN(I)
	Ventilátor típusa	--	Cross-flow
	Ventillátor mérete	mm	Φ108×830
	Hűtési sebesség	r/min	1250/1100/850/750
	Fűtési sebesség	r/min	1250/1100/900/800
	Ventilátor motor teljesítmény	W	60
	Ventilátor motor RLA	A	0,47
	Léghűtő	--	Aluminum Fin-copper Tube
	Léghűtő cső átmérő	mm	Φ7
	Léghűtő sor-lap rés	mm	2-1.4
	Léghűtő tekercs mérete (hossz x mély x széles)	mm	850×25.4×342.9
	Swing motor típusa	--	35BJ-A1
	Swing motor teljesítmény	W	2,5
	Állítható hőmérsékleti tartomány	°C	16 ~ 31
	Hangnyomásszint tartomány	dB (A)	48/45/40/35
	Méreték (széles x magas x mély)	mm	1081x327x248
	Kartondoboz mérete (széles x magas x mély)	mm	1155x342x410
	Nettó súly	kg	16
	Bruttó súly	kg	19

Kültéri egység	Kültéri egység modell	--	SMVH24B-5A2A3NN(O)
	Kompresszor márkája		GMCC
	Kompresszor modell	--	KTN210D61UFUC3
	Kompresszor olaj	--	ESTER OIL VG74
	Kompresszor típusa	--	Rotary
	Kompresszor LRA	A	35
	Kompresszor bemeneti teljesítmény	W	1820
	Ventillátor típus	--	Axial-flow
	Ventillátor átmérő	mm	522
	Ventillátor motor sebesség	rpm	800
	Ventillátor motor teljesítmény	W	60
	Ventillátor motor LRA	A	0,67
	Kültéri egység légszállítási mennyiség	m³/h	3300
	Kondenzátor fajtája	--	Aluminum Fin-copper Tube
	Kondenzátor cső átmérő	mm	φ7
	Léghűtő sor-lap rés	mm	2-1.4
	Léghűtő tekercs hossza (hosszú x mély x széles)	mm	878×38.1×660
	Engedélyezett túlzott üzemi nyomás a kifúvó oldalon	MPa	4,3
	Engedélyezett túlzott üzemi nyomás a szívó oldalon	MPa	2,5
	Maximálisan megengedett nyomás	MPa	4,3
	Hűtési üzem - környezeti hőmérséklet tartomány	°C	18 ~ 43
	Fűtési üzem - környezeti hőmérséklet tartomány	°C	-15 ~ 24
	Szűkítési módszer	--	Capillary
	Defrosting	--	Intelligent
	Éghajlat típus	--	T1
	Éghajlat zóna	--	Temperate Zone
	Izoláció	--	I
	Nedvesség-védelem	--	IPX4
	Hangnyomás-szint	dB (A)	61
	Méretek (széles x magas x mély)	mm	960X700X396
	Kartondoboz mérete (széles x magas x mély)	mm	1008x742x452
	Nettó súly	kg	43,5
	Bruttó súly	kg	47
	Hűtőközeg	--	R32
	Hűtőközeg mennyiség	kg	1,05
Csatlakozó cső	Hossz	m	5
	Hűtőközeg kiegészítő mennyiség	g/m	15
	Folyadék cső külső méret (Skyworth Allocation Metric)	mm	φ6
	Folyadék cső külső méret (British)	inch	1/4"
	Gázcső külső méret (Skyworth Allocation Metric)	mm	φ16
	Gázcső külső méret (British)	inch	5/8"
	Maximális táv magasság	m	10
	Max táv hossz	m	25